

規格

型號	S-65	工作臺尺寸， 6 英尺（長 x 寬）	1.8 m x 76 cm
工作時的最大高度	21.6 m	工作臺尺寸， 8 英尺（長 x 寬）	2.4 m x 91 cm
工作臺最大高度	19.8 m	工作臺調平	自動水平
收起時的最大高度	2.72 m	工作臺旋轉	160°
最大水平延伸	17.1 m	工作臺交流電插座	標準
寬度	2.49 m	最大液壓壓力 伸展臂功能	204 bar
收起時的長度	9.5 m	系統電壓	12V
最大承載量	227 kg	輪胎尺寸	355/55D 625
最大承受風速	12.5 m/s	高浮動輪胎大小	41/18LL x 22.5，14 層
軸距	2.49 m	最大坡度等級，收起位置，2WD	
旋轉半徑（外側）	5.5 m	配重式上坡	30% / 17°
旋轉半徑（內側）	2.4 m	配重式下坡	10% / 6°
轉盤旋轉（度）	連續	側坡	25% / 14°
轉盤擺尾	1.22 m	最大坡度等級，收起位置，4WD	
驅動速度		配重式上坡	45% / 24°
收起時的驅動速度，2WD	6.4 km/h 11 m/6.2 s	配重式下坡	30% / 17°
收起時的驅動速度，4WD	4.8 km/h 10.4 m/7.8 s	側坡	25% / 14°
完全延伸時的驅動速度	1.1 km/h 10.3 m/40 s	注意：坡度等級受到地面條件與適當牽引的影響。	
噪音	80 dB	燃料箱容量	151 L
工作區正常操作時的最大噪音等級（A 級）		地面承載量資訊	
離地間隙，中心	36 cm	輪胎載重，最大	5262 kg
離地間隙，軸	33 cm	輪胎接地壓力	4.92 kg/cm ² 483 kPa
控制器	12V DC（依比例）	佔有地板壓力	1328 kg/m ² 13.03 kPa
重量	請參閱序號標籤 （機器重量根據選件配置不同而有所差異）	注意：地面承載量資訊是大約估計而且未併入不同的選項配置。只有配合適當的安全係數後方可使用上述資訊。	

不斷改進產品是 Genie 的宗旨。產品規格如有改變，恕不另行通知。

規格

