


H.264 4路五百萬混合型 DVR



H.265



5MP



PRODUCT FEATURE :

- 影像壓縮採 H.265雙碼流
- 支援4路影像
5M/4M/1080P/720P
AHD / TVI / CVI / WD1 輸入
- 具滑鼠控制OSD/PTZ等功能
- 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 支援1路4M IP攝影機輸入
- 監看及回放攝影機名稱可顯示
英文數字或15 個中文字

型號：DVR-BH04VHD

影像與聲音	
影像輸入	4CH 輸入 (4 種模式可混插) 1CH 網路攝影機輸入
影像輸出	CVBS (Spot) x1 / VGA (1920 x 1080)x1 / HDMI(2560 x 1440) x1
聲音輸入/輸出	4CH (RCA 接頭) / 1CH
錄影	
壓縮	H.265 雙碼流
即時顯示速度	5MP @160fps 4MP/3MP/1080P / 720P WD1 @240fps
解析度	1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF
錄影速度	5MP @80fps 4MP/3MP@120fps 1080P/720P/WD1 @240fps 每門單獨調整錄影張數
錄影品質設定	主碼流: 768kb ~ 8Mbps 子碼流:128kb ~ 1024kb
錄影模式	手動、全時、排程、位移、警報、 全時+位移、全時+警報、全時+位移警報
顯示	
解析度	1920×1080、1280×1024、1280×720
畫面顯示功能	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 分割畫面， 及畫面跳台，7 倍數位放大
OSD	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式

網路	
網路接口	1 組 RJ45 port · 1000Mbps
網路功能	IE 瀏覽 / 中文 100 CH CMS
手機監看功能	iPhone、iPad、Android
影像偵測&警報	
影像偵測	位移區域 22 x 18 區域設定
警報輸入 / 輸出	4 輸入 / 1 輸出
回放&備份	
回放收尋方式	時間切片 / 任意時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放	主機端: 8 路 / 遠端: 4 路
回放速度	正轉 / 倒轉：x1 · x2 · x4 · x8 · x16 · x32
備份模式	USB 設備、網路備份
儲存	
內部硬碟	可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟 (每顆最大支援 10T)
輔助接口	
USB	1 組 USB 2.0 · 1 組 USB 3.0
RS485	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
電源&環境&外觀	
電源供應	DC12V · 50Hz / 60Hz
工作環境	-10℃~+55℃ · 濕度小於 90%
尺寸	300(寬)mm x55(高)mm x 250(深)mm
重量	淨重 / 毛重：0.7kg / 0.85kg(不含硬碟)

*出廠時規格若有變動，
以出場實機為標準恕不另行通知。