

# 5百萬畫素網路型 半球夜視攝影機

採用 H.265/H.264/MJPEG 壓縮格式，支援雙碼流

內建 IR-CUT 雙濾片自動切換

支援本機端與網路端儲存

內建高亮度 2 顆 LED 紅外線，有效照射距離 50 米

具智能功能：絆線，跨界，異常，遺失(留)物等

鋁合金烤漆外觀具防破壞設計

內建百萬畫素鏡頭：2.8mm 或 3.6mm 或 6mm 可選配



## GP-BH025IP

### 產品規格

| 產品資訊 |               | 規格   |
|------|---------------|--|
| 產品型號 | GP-BH025IP    |  |
| 影像資訊 | 系統            | NTSC / PAL (依地區選用)   |
|      | 攝像元件          | 1/2.7" CMOS  |
|      | 解析度           | 5MP(2592x1944)@20fps   |
|      | 碼流分變率         | 主碼流5MP(2592x1944) @20fps<br>/(2560x1440)/1080P(1920x1080/720P(1280x720) @30fps<br>子碼流:720P(1280x720)@15fps/D1(704x480)/CIF(352x240)@30fps<br>第三碼流:D1(704x480)/(480x240)/CIF(352x240)@30fps |
|      | 最低照度          | 0.008 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON  |
|      | 圖像設置          | 飽和度/亮度/對比/銳利度  |
|      | 畫質/碼流         | VBR:5段可調/CBR:任意設置  |
| 控制選項 | 白平衡控制<br>寬動態  | TTL自動追蹤白平衡 (2500°K ~ 9500°K)   |
|      | 電子快門          | 1/25 ~ 1/100,000秒  |
|      | 影像鏡射及翻轉<br>模式 | 支援   |
|      | 位移偵測          | 支援   |
| 輸出輸入 | 聲音            | 內建1組高感度MIC   |
| 網路   | 網路協定          | TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE   |
|      | 10/100接口      | RJ45接頭/(最多4人同時上線)  |
| 外觀   | 電源            | POE / DC12V ; 1A/5W(MAX)   |
|      | 重量            | 淨重 / 毛重 : 420g / 450g  |
|      | 鋁合金外殼         | 防水IP67   |
|      | 工作溫度          | -30°C ~ 60°C   |
|      | 尺寸            | 95(直徑) mm x 83(高) mm   |

### 產品特色



IP67防水防塵



5MP超高畫質



自動白平衡更具色彩



GXUN TECHNOLOGY CO., LTD.

\*出廠時規格若有變動，以出場實機為標準，恕不另行通知