

5 百萬畫素網路型

半球夜視攝影機

採用 H.265/H.264/MJPEG 壓縮格式，支援雙碼流

內建 IR-CUT 雙濾片自動切換

支援本機端與網路端儲存

內建高亮度 2 顆 LED 紅外線，有效照射距離 50 米

具智能功能：絆線，跨界，異常，遺失 (留) 物等

鋁合金烤漆外觀具防破壞設計

內建百萬畫素鏡頭 :2.8mm~12mm 可調整

GP-BH025IP-Z



產品規格

產品資訊		規格
產品型號	GP-BH025IP-Z	
影像資訊	系統	NTSC / PAL (依地區選用)
	攝像元件	1/2.7" CMOS
	解析度	5MP(2592x1944)@20fps
	碼流分變率	主碼流5MP(2592x1944) @20fps /(2560x1440)/1080P(1920x1080/720P(1280x720) @30fps 子碼流:720P(1280x720)@15fps/D1(704x480)/CIF(352x240)@30fps 第三碼流:D1(704x480)/(480x240)/CIF(352x240)@30fps
	最低照度	0.008 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
	圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
	畫質/碼流	VBR:5段可調/ CBR:任意設置
控制選項	白平衡控制寬動態	TTL自動追蹤白平衡 (2500°K ~ 9500°K)
	電子快門	1/25 ~ 1/100,000秒
	影像鏡射及翻轉模式	支援
	位移偵測	支援
輸出輸入	聲音	內建1組高感度MIC
網路	網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
	10/100接口	RJ45接頭/ (最多4人同時上線)
外觀	電源	POE / DC12V ; 1A/10W(MAX)
	重量	淨重 / 毛重 : 520g / 550g
	鋁合金外殼	防水IP67
	工作溫度	-30°C ~ 60°C
	尺寸	112(直徑) mm x 100(高) mm

產品特色



IP67防水防塵



5MP超高畫質



自動白平衡更具色彩



GXUN TECHNOLOGY CO., LTD.

*出廠時規格若有變動，以出場實機為標準，恕不另行通知