



# H.265 16路智慧型五合一 DVR


GXUN TECHNOLOGY CO. LTD



## PRODUCT FEATURE :

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 全機16 channel 智慧搜索
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- 支持手機遠端監控
- 最多支援 24 路 IPC，每路支援 6MP  
最高 96Mbps 接入頻寬
- 同軸聲音/升級/警報，同一線纜多工傳輸設計

H.265



## 型號 : DVR-3316

錄影	
壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
解析度	4MP / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF
錄影速度	主碼流: 4MP / 1080P@1~15fps 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF@1~25/30fps 輔碼流: D1 / CIF@1~15fps
每一路位元率	32Kbps~6144 Kbps
錄影模式	手動錄影 / 排程錄影 (定時、連續) 動態偵測 (位移偵測、影像遺失、竄改) / 報警 / 停止錄影
聲音壓縮	AAC (僅適用 CH1)、G.711A、G.711U、PCM
聲音取樣頻率	8KHz, 每路 16bit
聲音位元率	每路 64 Kbps
顯示	
影像輸出	HDMI x 1 / VGA x1
解析度	1920x1080、1280x1024、1280x720
分割畫面	未接入IP: 1、4、8、9、16 接入IP: 1、4、8、9、16、25
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失 頻道鎖定、位移偵測、錄影
影像&聲音	
影像輸入	16 路 BNC
影像輸出	AHD / CVI / TVI : 4MP、1080P@fps 720P@25/30fps CVBS: NTSC IP CAM: 16+8 路, 每路最高可達 6MP
聲音輸入/輸出	4 輸入 (RCA) / 1 輸出 (RCA)
雙向對講	支援

網路	
網路接口	RJ45 Port x1 , 1000Mbps
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4 / IPv6、WiFi、3G/4G、UPNP、RTNP、UDP、SMTP、NTP、DCHP、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search (支援大華ip攝影機、DVR、NVS等...)
最大上線人數	128 位使用者
手機監控功能	IOS、Andriod
協議	ONVIF16.12、CGI
影像偵測&警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推撥、E-mail、FTP 快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域 396 (22x18) 影像遺失、竄改與分析
警報輸入/輸出	16 輸入 / 3 輸出
回放&備份	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間 / 日期 / 警報 / 位移 / 逐步回放 / 人臉 / 智慧搜尋
備份模式	USB 設備、網路備份
輔助接口	
USB	1 組 USB 2.0, 1 組 USB 3.0
RS485	1 Port, 用於 PTZ 控制
電源&環境&外觀	
電供	DC 12V 4A
功耗	< 10W (無硬碟)
工作環境	-10° ~+55°, 濕度小於 90%
尺寸	375 x 287 x 53mm
重量	1.7kg (無硬碟)
安裝方式	桌面安裝

\*出廠時規格若有變動，以出場實機為標準恕不另行通知。