

5百萬畫素網路型

星光夜視攝影機

採用 H.265/H.264/MJPEG 壓縮格式

內建 IR-CUT 雙濾片自動切換

支援本機端與網路端儲存

具智能功能 (絆線, 跨界, 異常等)

一體型支架設計, 防止剪線及防破壞設計

內建百萬畫素鏡頭 : 2.8mm 或 3.6mm 或 6mm 可選配



GP-BH045IP

產品規格

產品資訊		規格
產品型號		GP-BH045IP
影像資訊	系統	NTSC / PAL (依地區選用)
	解析度	5MP(2592x1944) @ 20FPS
	碼流分變率	主碼流: 2592x1944 @ 20fps / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 @ 30fps 子碼流: 1280x720 @ 15fps / 704x480 / 352x240 @ 30fps 第三碼流: 704x480 / 480x240 / 352x240 @ 30fps
	最低照度	0.008 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
	圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
	影像遮蔽 / ROI	具4組影像遮蔽區塊功能 / 3組
	畫質/碼流	VBR: 5段可調 / CBR: 任意設置 / 64Kps~8Mbps
控制選項	白平衡控制 寬動態	自動追蹤白平衡 (2500°K ~ 9500°K) / 多段可調
	電子快門	1/25 ~ 1/100,000秒
	影像鏡射及翻轉 模式	支援
	位移偵測	支援
輸出輸入	類比影像輸出	1.0 Vp-p · 75 ohm / BNC接頭
	位移偵測 警報輸入/輸出	3區可選(靈敏度8段可調及多段排程可調整) / 1組IN / 1組OUT
網路	網路協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, PPPoE
	10/100接口	RJ45接頭 / (最多4人同時上線)
外觀	電源	POE / DC12V ; 1A/9W(MAX)
	重量	淨重 / 毛重 : 720g / 750g
	鋁合金外殼	防水IP67
	工作溫度	-30°C ~ 60°C
	尺寸	81(寬) mm x 218(長) mm x 81(高) mm

產品特色



電子圍籬監控



5MP超高畫質



自動白平衡更具色彩

*出廠時規格若有變動，以出場實機為標準，恕不另行通知



GXUN TECHNOLOGY CO., LTD.