

## 2 百萬畫素網路型

# 星光夜視攝影機

採用 H.265/H.264/MJPEG 壓縮格式

內建 IR-CUT 雙濾片自動切換

支援本機端與網路端儲存

具智能功能 ( 絆線, 跨界, 異常等 )

一體型支架設計, 防止剪線及防破壞設計

具內建百萬畫素手動變焦鏡頭 2.8mm~12mm 可調



## GP-BH04IP-Z

### 產品規格

產品資訊		規格
產品型號	GP-BH04IP-Z	
影像資訊	系統	NTSC / PAL ( 依地區選用 )
	攝像元件	1/2.9" CMOS
	解析度	1080P(1920x1080) @30FPS
	碼流分變率	主碼流:1080P(1920x1080) /720P (1280x720) @30fps 子碼流:D1(704x480)/480x240/CIF(352x240) @30fps
	最低照度	0.003 Lux ( F/1.2 ) 0 Lux IR/ON
	圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
	影像遮蔽 / ROI	具4組影像遮蔽區塊功能 / 3組
畫質/碼流	VBR:5段可調/ CBR:任意設置/ 64Kps~8Mbps	
控制選項	白平衡控制 寬動態	TTL自動追蹤白平衡 ( 2500°K ~ 9500°K )
	電子快門	1 ~ 1/100,000秒
	影像鏡射及翻轉 模式	支援
輸出輸入	位移偵測	支援
	聲音	支援1組外接input
網路	位移偵測 警報輸入/輸出	3區可選(靈敏度8段可調及多段排程可調整) / 1組IN / 1組OUT
	網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
外觀	10/100接口	RJ45接頭/(最多4人同時上線)
	電源	DC12V ; 1A/ POE
	重量	淨重 / 毛重 : 720g / 750g
	鋁合金外殼	防水IP67
	工作溫度	-30°C ~ 60°C
尺寸	75(寬) mm x 165(長) mm x 75(高) mm	

### 產品特色



電子圍籬監控



2MP超高畫質



自動白平衡更具色彩



GXUN TECHNOLOGY CO.,LTD

\*出廠時規格若有變動，以出場實機為標準，恕不另行通知