

5百萬畫素網路型

室外槍型夜視攝影機

採用 H.265/H.264/MJPEG 壓縮格式

內建 IR-CUT 雙濾片自動切換

支援本機端與網路端儲存

具智能功能 (絆線, 跨界, 異常等)

一體型支架設計, 防止剪線及防破壞設計

內建百萬畫素手動變焦鏡頭 : 2.8mm~12mm 或 5mm~50mm 可選配



GP-BH075IP-Z

產品規格

產品資訊	規格
產品型號	GP-BH075IP-Z
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
解析度	5MP(2592x1944) @ 20FPS
碼流分變率	主碼流:5MP(2592x1944) @20fps /(2560x1440)/1080P(1920x1080/720P(1280x720) @30fps 子碼流: 720P(1280x720)@15fps/D1(704x480)/CIF(352x240) @30fps 第三碼流: D1(704x480)/(480x240)/CIF(352x240)@30fps
最低照度	0.008 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
影像遮蔽 / ROI	具4組影像遮蔽區塊功能 / 3組
畫質/碼流	VBR:5段可調/ CBR:任意設置/ 64Kps~8Mbps
白平衡控制 寬動態	自動追蹤白平衡 (2500°K ~ 9500°K) / 多段可調
電子快門	1/25 ~ 1/100,000秒
影像鏡射及翻轉 模式	支援
位移偵測	支援
類比影像輸出	1.0 Vp-p · 75 ohm / BNC接頭
位移偵測 警報輸入/輸出	3區可選(靈敏度8段可調及多段排程可調整) / 1組IN / 1組OUT
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
10/100接口	RJ45接頭/ (最多4人同時上線)
電源	POE / DC12V ; 1A/9W(MAX)
重量	淨重 / 毛重 : 950g / 1000g
鋁合金外殼	防水IP66
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	310(長) mm x 140(寬) mm x 115(高) mm

產品特色



電子圍籬監控



5MP超高畫質



自動白平衡更具色彩

*出廠時規格若有變動，以出場實機為標準，恕不另行通知