



GSXUN TECHNOLOGY CO.,LTD

H.264 16路五百萬混合型 DVR



PRODUCT FEATURE :

- 影像壓縮採 H.265雙碼流
- 支援16路影像
5M/4M/1080P/720P
AHD / TVI / CVI / WD1 輸入
- 具滑鼠控制OSD/PTZ等功能
- 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 支援4路4M IP攝影機輸入
- 監看及回放攝影機名稱可顯示
英文數字或15個中文字

H.265



遠端操控

5MP



OSD/PTZ

型號：DVR-BH168VHD

影像與聲音

影像輸入	16 CH輸入 (4種模式可混插) 4 CH網路攝影機輸入
影像輸出	CVBS (Spot) x1 VGA (1920 x 1080) x1 HDMI (2560 x 1440) x1
聲音輸入/輸出	16CH (RCA接頭) / 1CH

錄影

壓縮	H.265 雙碼流
即時顯示速度	5MP @320 fps 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1 @480 fps
解析度	4M-N、1080P、1080N、720P、960H、 D1、CIF
錄影速度	5MP @160fps 3MP/4MP @240 fps 1080P/720P/WD1 @480fps 每門單獨調整錄影張數
錄影品質設定	主碼流: 768kb ~ 8Mbps 子碼流: 128kb ~ 1024kb
錄影模式	手動、全時、排程、位移、警報、 全時+位移、全時+警報、全時+位移警報

顯示

解析度	1920x1080、1280x1024、1280x720
畫面顯示功能	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25分割畫面、 及畫面跳台、7倍數位放大
OSD	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影 設定 / 功能選單等設定方式

網路

網路接口	1 組 RJ45 port · 1000Mbps
網路功能	IE瀏覽 / 中文100 CH CMS
手機監看功能	iPhone、iPad、Android

影像偵測 & 警報

影像偵測	位移區域22 x 18 區域設定
警報輸入 / 輸出	16 輸入 / 4輸出

回放 & 備份

回放收尋方式	時間切片 / 任意時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放	主機端: 16路 / 遠端: 4路
回放速度	正轉 / 倒轉 : x1、x2、x4、x8、x16、x32
備份模式	USB 設備、網路備份

儲存

內部硬碟	可內裝4顆3.5吋SATA介面硬碟 (每顆最大支援10T)
------	----------------------------------

輔助接口

USB	1 組 USB 2.0 · 1 組 USB 3.0
RS485	可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機

電源 & 環境 & 外觀

電源供應	AC100~220V · 50Hz / 60Hz
工作環境	-10°C~+55°C · 濕度小於 90%
尺寸	440(寬)mm x 70(高)mm x 390(深)mm

*出廠時規格若有變動，以出場實機為標準恕不另行通知。