



## 國光牌二行程機油 LS CPC Low Smoke Two Stroke Engine Oil

- 本油品為具高度抗磨損性及防止火星塞積污之二行程汽油引擎潤滑油。油膜堅韌，具清潔、抗磨損、減少引擎積污及延長引擎壽命等效果。機器腳踏車、鏈鋸、遊艇、小型水泵、微粒噴霧機、汽車等之二行程汽油引擎均適用。
- 本油品為含合成油之低煙度(L.S.)二行程機油，通過日本 JASO M345 規格 FD 等級之標準，可減少引擎排放廢氣之粒狀污染物。正常使用時不透光率在 2% 左右。
- 二行程引擎如採用分離式給油潤滑者，將本油品加入機油箱。採用混合式潤滑者，請按引擎製造廠商規定之比例，將本油品與汽油混合加入油箱，新車或新修引擎應將混合比例酌予提高。
- 如特殊情形請按機器製造廠商推薦使用。
- 包裝：
  - ① 200 公升桶裝。
  - ② 1 公升瓶裝，1 公升\*12 箱裝。
  - ③ 0.7 公升瓶裝，0.7 公升\*12 箱裝。
- 本油品之代表性檢驗結果如下：

S A E 級數	SAE Viscosity No.	20
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8680
黏 度	Viscosity, Kin., cSt @40°C, D445	48.76
	@100°C, D445	7.83
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	129
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-15
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	98
顏 色	Color, Visual	Green
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	0.052
鹼 價	Base Number, mg KOH/g, D2896	1.56
硫酸鹽灰份	Sulfated Ash, %, D874	0.09
產 品 編 號	Product No.	LB52020

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。