



## 國光牌 9000 C3 全合成柴油車用機油 5W/30 CPC 9000 C3 Fully Synthetic Diesel Engine Oil 5W/30

- 本油符合歐洲潤滑油學會 ACEA C3 等級及美國石油學會 API SN/CF 等級標準，也適用於潤滑需求為 MB 229.51/229.31、BMW Longlife-04、VW 502.00/505.01 等級之輕型柴油引擎車輛。
- 本油黏度 5W/30，採用高性能全合成基礎油及最新配方技術，油膜強韌安定，並具極優異之抗氧化性及低溫流暢效果，最適台灣地區時開時停之駕駛型態，相較於傳統基礎油，換油里程亦可有效延長。
- 本油完全適用於加裝廢氣微粒過濾器及觸媒轉化器之輕型柴油引擎車輛，能降低機件磨損，有效清潔引擎積污，延長引擎壽命，提供車輛引擎更好之潤滑。
- 包裝： 1 公升瓶裝，1 公升\*12 箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

S A E 級 數	SAE Viscosity No.	5W/30
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8490
黏 度	Viscosity Kin., cSt@40°C, D445	68.7
	@100°C, D445	11.6
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	164
高 溫 高 剪 切 黏 度	HTHS, cP ( $10^6 \text{ s}^{-1}$ ), D5481	3.54
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	210
著 火 點	Fire Point, COC, °C, D92	242
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	1.9
鹼 價	Base Number, mg KOH/g, D2896	7.9
ACEA 作業標準	ACEA Service Classification	C3
產 品 編 號	Product No.	LB51263

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。