



## 國光牌全能機油

### CPC All Purpose Oil

■ 本類油料為精煉度甚高之高級潤滑油。其特點為：顏色甚淺、安定性甚高、抗氧化性高、流動點極低及含碳份極低。廣用於下列各機件：

- (1) 空氣壓縮機及真空唧筒汽缸及軸承之潤滑。
- (2) 冷凍機汽缸及曲軸之潤滑。
- (3) 低溫液壓系統之潤滑及傳壓。

■ 包裝：200 公升桶裝。

■ 本類油料之代表性檢驗結果如下：

號 別	Grade No.	46	68
黏 度 等 級	Viscosity Grade, ISO VG	46	68
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.9034	0.9060
黏 度	Viscosity, Kin., cSt @40°C, D445	46.82	64.08
	@100°C, D445	5.94	7.12
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	52	54
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-39	-30
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	180	202
顏 色	Color, D1500	L0.5	L0.5
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	0.02	0.04
殘 碳 量	Carbon Residue, Rams., %, D524	0.08	0.08
產 品 編 號	Product No.	LA64531	LA64532

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。