

2.0Mp HD 電動變焦紅外線攝影機 (SONY323+2441)



(低照度無雜訊)新款 4 合 1 金屬高清攝影機

(2.8~12mm)電動變焦鏡頭



特性說明:

WE-0873M(電動變焦鏡頭)

WE-24_3675DM(電動變焦鏡頭)

1. 影像晶片：1/3" CMOS。
2. 有效圖數：1920(H)x1080(V),60fps,1080p。
3. 鏡頭焦距範圍：外調焦 2.8~12mm 電動變焦鏡頭。
4. 最低照度彩色：0.001 Lux/F1.2,黑白：0.001/F1.2。
5. 具 OSD 線控 UTC 調整內部值。
6. TVI/CVI/AHD/CVBS OSD 四合一切換。
7. 具 UTC 需調整及 OSD 按鍵等功能。
8. 一體型高扭力支撐腳架(we-0873m)。



WE-08503M(電動變焦鏡頭)

功能規格:

1. 曝光方式:全局曝光及中心權重及背光補賞及前光補賞。
2. 曝光:亮度調整及增益調整。
3. 白平衡:自動跟蹤/手動。
4. 日/夜 ICR 切換:具內部自動/紅外觸發/彩色/黑白。
5. 視頻設置:對比度/銳利度/飽和度/數位降噪/1080_720 切換/視頻制式/數位寬動態。
6. 多國語言方式(繁體中文)。
7. 顯示輸出方式:AHD/TVI/CVI/CVBS。
8. 影像傳輸距離 2200MHz(5c2v)達 305 米/絞線傳輸 200 米。
9. 攝影機具高速率、長距離及即時傳輸功能。

規格說明:

機種型號	WE-0873M/24_3675DM/08503M
影像處理元件	1/3" 2.0 MegaPixels SONY CMOS Sensor
解析度	有效圖數 1920(H) x 1080(V)
影像速率	1080P @30fps(N)
最低照度	彩色:0.001 Lux,黑白:0.001 / F1.2 (AGC ON)
自動電子快門	自動 NTSC: 1/60s ~ 1/100,000s
每秒錄影張數	1080P at 60 fps
信號雜訊比	60 dB(AGC OFF)
自動增益	自動/手動
日/夜切換(ICR)	IR CUT 自動切換(AWB/AGC)
日夜功能	內建機械式紅外線濾片(IR/CUT)·日夜模式可為日夜強制彩色/黑白模式及自動切換功能·切換數值可自行設定,並可日夜排程化設定,彩色黑白自動切換日夜不失焦
背光補償/寬動態	BLC , Yes (ON/OFF) /具 WDR(AUTO)
數位降噪	2D/3D 去除雜訊,(高/中/低)
OSD 功能	全繁體中文顯示,內建 UTC 遠端控制功能
紅外線發光體	鋁基板陣列紅外線,鋁質機板底座與控制板分離設計防止溫度過高增長壽命
紅外線投射距離	15~20M(吸頂球型) / 50 ~70M 變焦(視鏡頭角度而定)
紅外線啟動方式	當照度低於 8~10Lux 時,CDS 自動啟動紅外線(IR CUT 啟動)
外觀材質	鋁合金加遮陽板
防水等級	IP68
鏡頭	3Mp 電動變焦鏡頭(2.8~12mm)
電源輸入	DC 12V / 1A
影像輸出	1.0Vp-p / 75 Ohms , BNC (HD-TVI/CVI/AHD_CVBS)四種輸出選擇
工作溫度/濕度	-10°C ~ 60°C / 95%



夜間無雜訊實際轉錄照片

