

生活小常識：

一、 如保作好水龍頭保養工做？

1. 在每日使用過後可用軟布擦拭去水痕；不要用硬菜瓜布(美式)擦拭，而水龍頭上面的水垢可以用一般的中性清潔劑直接清洗，但如果長年污垢的話，可用檸檬酸泡水擦拭，擦乾後再用一般汽車使用的水臘擦拭。千千萬萬別用強酸強鹼清潔劑來清洗，這樣是會破壞電鍍的表面！
2. 定期的將水龍頭出水孔的氣泡頭拆下來清潔，避免雜污卡在出水孔中。

二、 簡單檢查修繕

1. 當水龍頭關緊後，如水滴與滴水間隔愈拉愈長，到長時間就不滴，則可能是管內剩餘水。
2. 當水龍頭關緊後，卻還是不停的滴水時維持一樣的滴水速度的話，這代表有可能陶瓷芯壞了，最快的解決方法當然還是換掉他會比較快。
3. 但是打開水龍頭時，水是從不同地方的接縫地方漏水出時，而且是在打開時才有的現象話，這就有可能是裡面的墊片壞掉了，一般來說這就要把整個龍頭拆掉來檢查，才有辦了解到是何處有問題。而最容易壞掉的地方通常是沐浴用龍頭的切換座橡膠較容易壞掉，因為它是屬於經常性使用的消耗品。
4. 如面盆龍頭水是沿著龍頭本身流到洗臉台的話，這可能是出水口的氣泡頭沒鎖緊。或是從開關把手下方滲水出來則可能壓蓋未鎖緊或陶瓷心臟損壞或O形圈磨損，需更換新品。
5. 當沐浴用的水龍頭再轉成蓮蓬頭式清洗時，另一出水端卻還是一直會漏水時，這種狀況有切換用的算盤子或切換閥芯的原因，所以造成沒辦法將水整個切換完整，而產生了下出水口不停漏水的原因；建議一般要是這裡損壞時，切換部分換新的會比較好。

三、 打開水後發出聲響，這是以下幾種原因所產生。

1. 水壓大：在一般獨棟的建築物中，一樣的水龍頭裝一樓跟裝最上層樓，所發出的聲音大小就不同！裝在一樓的水龍頭受的水壓比較大，所以它也會發出比較大的噪音！可將龍頭前的止水彎頭或三角凡而出水關小一點。
2. 如有加裝省水片(或減壓片)可能因為流速變化而有聲音出現也就會發出噪音！
3. 大樓或高樓層未裝減壓閥及防水錘裝置；關水時瞬間水壓，造成聲音，此時就要加裝減壓閥及防水錘裝置，避免水龍頭及其他水裝置損壞。