

DF

TYPE

流孔板式流量計

ORIFICE TYPE FLOW INDICATOR

型號標示範例

DF	A	A	80	-	P	4	N	-	A
TYPE	ORIFICE BASE INDICATOR & PLATE		BODY	SIZE	INDICATING TUBE	FLOAT	SEAL	WITH COCK	

材質表 TYPE DP(PT SCREW)/TYPE DF(FLANGE WAFER)

ORIFICE BASE		INDICATOR BODY		INDICATING TUBE		SEAL	
A	SUS304	A	SUS304	P	P.C	N	NEOPRENE
B	SUS316	O	OTHERS	G	GLASS	V	VITON
C	C.S			FLOAT		COCK	
D	P.V.C			4	SUS304	A	SUS304
E	P.P			6	SUS316	E	P.P
F	OTHERS			7	TITANIUM		

尺寸表 單位:mm. 適用型號:標準型DF

MODEL	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
A	110	115	120	125	135	140	150	170	185	210	230
W	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

流量範圍表 TYPE DF標準型

FLUID SIZE	RANGE		OPTION
	流體:WATER 單位:M ³ /HR.	流體:AIR 單位:NM ³ /HR.	
1"	5	50	OTHERS FLOW RATE
1 1/4"	10	100	
1 1/2"	15	150	
2"	20	200	
2 1/2"	30	300	
3"	60	600	
4"	100	1000	
5"	150	1500	
6"	200	2000	
8"	300	3000	
10"	500	5000	

工作範圍表 TYPE DF標準型

MODEL	DFA	DFB	DFC	DFD	DFE	DFF
MAX. TEMP	100℃			50℃	80℃	未定
MAX. PRESS	6kg/cm ² G			4kg/cm ² G		未定
CONN.	DF標準型用JIS 10K夾層/亦可特別指定					
ACCURACY	±5% FULL SCALE					
ACCESSORY	垂直或水平安裝,流量計上下游端需留直管距離					

豐杰股份有限公司
欣川工業有限公司

新北市汐止區南陽街256巷2號
TEL:886-2-26940421
FAX:886-2-26945195
E-MAIL:smp5400@ms17.hinet.net

