



# 廢家電冷媒回收機

## -- 冰箱線專用 --



### 設計規格

型號	CH-2238BVS-KE 二段多元型冷媒回收機
輸入馬力	8.5 HP 3Φx220V/380Vx50/60HZ
冷凍油分離槽	二段式液氣分離，分油效果佳。
溫控模組	電子式溫控器， 配合 IC 模組板控制精確。
初段壓縮機	電子 IC 控制、 平衡緩衝啟動設計及噴射冷卻控制。
輔助壓縮機	改善排氣冷卻效果。
排氣槽	手動、自動排氣設計， 有效降低冷媒排放量。
回收真空度	真空度在-758 <sup>m</sup> /m Hg 以下， 殘油回收量高。
外型尺寸量	約 133 <sup>L</sup> x 97 <sup>W</sup> x 107 <sup>H</sup> CM(m/m) 約 420 KG

### 產品特點

1. 高真空度設計，廢油回收量高。
2. 二段多元型設計，適用 5 支回收鉗回收冷媒。
3. 獨特低壓液氣態分離設計，二段油氣分離設計，回收冷媒速度最快。
4. 輔助冷卻系統，有效改善排氣損失及延長主機使用壽命。
5. 油溫恆溫控制。
6. 高壓異常、高溫異常、自動停機警示功能。
7. 控制電路 IC 模組化，初段壓縮機馬達、平衡緩衝啟動、噴射冷卻控制。
8. 設計易拆式入口過濾器，及出口淨化冷媒高壓玻璃視窗。