



抗靜電聚氨酯軟管, 輕型, 耐微生物及

應用

- 軟管/用於磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體
- 的管道
- 電焊面罩：空氣呼吸器，呼吸軟管（柔軟型，黑色）
- 紡織工業，纖維抽吸：紡紗機，針織機，織布機
- 牛棚，動物棚：飼料輸送，飼料加工廠，動物飼料運輸
- 建築業：絕緣發泡系統
- 表面預處理：拋丸清理機，拋丸除鏽機，如在爆破室，船塢，清洗機，地板拋光機，研磨機
- X射線機：電纜保護管到（特殊型號請諮詢）
- 磁共振掃描器，磁共振成像：電纜保護管到，供氣軟管（特殊型號請諮詢）
- 醫療設備/醫療技術，醫療保健部門：電纜保護管，供氣軟管，抽吸軟管
- 抽吸兩用清潔車：清掃車，掃地機

- 市政車輛：草坪割草機，斜坡割草機，吹葉機/落葉收集機
- 除塵器，地板清潔機

特性

- 輕型
- 耐磨損
- 抗微生物
- 良好的抗化學性能
- 不含增塑劑
- 永久抗靜電壁：依據ISO 8031電子和表面電阻值 <math><10^9 \Omega</math>
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -20°C 至 70°C

- 短時間可達80°C

結構

- NORPLAST®全塑膠軟管
1. 硬質塑膠加強筋完全植入管壁內；螺旋絲：硬質PVC
  2. 內部平滑；管壁：永久抗靜電聚氨酯（Pre-PUR®）

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明（標準）
- 特殊顏色：螺紋著色，全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑	外徑	過壓	真空	彎曲半徑	重量	尺寸長度	更多的生產長度	訂購代碼
in / mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	m	
<b>標準版</b>								
- / 20	26	1,000	0,250	15,0	0,100	10 20	-	385-0020-0000
1 / 25	31	1,000	0,250	17,5	0,130	10 20	-	385-0025-0000
- / 30	36	0,900	0,250	20,0	0,140	10 20	-	385-0030-0000
1,25 / 32	38	0,850	0,200	19,0	0,160	10 20	-	385-0032-0000
1,36 / 35	41	0,800	0,200	27,5	0,170	10 20	-	385-0035-0000
1,5 / 38	45	0,750	0,200	31,0	0,200	10 20	-	385-0038-0000
- / 40	47	0,750	0,200	40,0	0,210	10 20	-	385-0040-0000
1,75 / 44-45	52	0,650	0,200	42,5	0,250	10 20	-	385-0045-0000
2 / 50-51	58	0,500	0,200	45,0	0,290	10 20	-	385-0050-0000
2,36 / 60	68	0,500	0,160	50,0	0,430	10 20	-	385-0060-0000
2,5 / 63-65	71	0,450	0,160	48,5	0,460	10 20	-	385-0063-0000
- / 70	79	0,400	0,160	60,0	0,500	10 20	-	385-0070-0000
3 / 75-76	84	0,375	0,160	65,0	0,555	10 20	-	385-0075-0000
- / 80	89	0,350	0,160	70,0	0,590	10 20	-	385-0080-0000
3,5 / 89-90	100	0,300	0,140	80,0	0,670	10 20	-	385-0090-0000
4 / 100-102	110	0,280	0,130	90,0	0,750	10 20	-	385-0100-0000
- / 110	121	0,250	0,120	95,0	0,900	-	20	385-0110-0000
4,72 / 120	131	0,250	0,100	100,0	1,000	-	20	385-0120-0000
5 / 125-127	136	0,250	0,100	107,5	1,100	10 20	-	385-0125-0000
- / 130	141	0,200	0,090	105,0	1,200	-	20	385-0130-0000
5,5 / 140	152	0,200	0,090	110,0	1,300	-	20	385-0140-0000
6 / 150-152	162	0,180	0,080	125,0	1,500	10 20	-	385-0150-0000

<b>柔軟型，黑色 (none antistatic / none flame-retardant)</b>								
- / 40	47	0,750	0,200	40,0	0,210	15	-	385-0040-1029



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



內徑	外徑	過壓	真空	彎曲半徑	重量	尺寸長度	更多的生產長度	訂購代碼
in / mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	m	
2 / 50-51	58	0,500	0,200	45,0	0,290	15	-	385-0050-1029

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站[www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/](http://www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/)的附加技術資料

## 附件



CLAMP 208



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>